

Ubiquiti UniFi Switch USW-FLEX - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 (PoE)

+ 1 x 10/100/1000 (PoE++) - wandmontierbar - Stangenmontage - PoE++ (46 W) (Packung mit 3)



| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | Ubiquiti |
| Hersteller Art. Nr. | USW-FLEX-3 |
| EAN/UPC | 0817882028684 |

Beschreibung

Ubiquiti UniFi Switch USW-FLEX - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000 (PoE++) - wandmontierbar, Stangenmontage - PoE++ (46 W) (Packung mit 3)

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Ubiquiti UniFi Switch USW-FLEX - Switch - 5 Anschlüsse - managed |
| Gerätetyp | Switch - 5 Anschlüsse - managed |
| Packungsmenge | 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000 (PoE++) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE++ |
| PoE-Budget | 46 W |
| Leistungsmerkmale | Abtastautomatik pro Gerät, DPI, Port-Spiegelung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), wetterfest |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 12.25 cm x 2.8 cm x 10.71 cm |
| Gewicht | 230 g |
| Systemanforderungen | Linux, Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|---------------|---|
| Packungsmenge | 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
| Gerätetyp | Switch - 5 Anschlüsse - managed |
| Gehäusetyp | Wandmontierbar, Stangenmontage |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 4 x 10/100/1000 (PoE) + 1 x 10/100/1000 (PoE++) |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE++ |
| PoE-Budget | 46 W |
| Leistungsmerkmale | Abtastautomatik pro Gerät, DPI, Port-Spiegelung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), wetterfest |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Statusanzeiger | Status, PoE, Link/Aktivität |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 15 W 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE++ |
| | Stromversorgung |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 5 Watt |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Montagekit |
| Produktzertifizierungen | FCC, IC, CAN ICES-3 Class B, NMB-3 Class B, RoHS, WEEE, Directive 2012/19/EU |
| | Software / Systemanforderungen |
| Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
| | Maße und Gewicht |
| Breite | 12.25 cm |
| Tiefe | 2.8 cm |
| Höhe | 10.71 cm |
| Gewicht | 230 g |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 65 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.