

# Iiyama G-MASTER Red Eagle G2770QSU-B6 - LED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 WQHD @ 180 Hz - Fast IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1200:1 - 0.2 ms  
- HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	G2770QSU-B6
EAN/UPC	4948570123995



## Beschreibung

Der Iiyama G-MASTER Red Eagle G2770QSU-B6 Monitor bietet mit seinem 27-Zoll-Display und einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Ausgestattet mit der Fast IPS-Technologie sorgt er für lebendige Farben in 16,7 Millionen Farben, während seine Helligkeit von 400 cd/m<sup>2</sup> und sein Kontrastverhältnis von 1200:1 für Klarheit und Detailreichtum in jedem Bild sorgen. Die V-Sync-Rate des Monitors von 180 Hz bei maximaler Auflösung fördert flüssige Bewegungen und macht ihn zur idealen Wahl für Gaming-Enthusiasten, die Reaktionsschnelligkeit und Präzision suchen.

Dieser für Komfort und Bequemlichkeit konzipierte Monitor verfügt über eine Neigungsverstellung für optimale Betrachtungswinkel und einen integrierten USB 3.2 Gen 1-Hub für einfache Konnektivität. Die Adaptive-Sync-Technologie minimiert Bildschirmrisse und Stottern und verbessert so die Leistung beim Spielen. Zusätzliche Funktionen wie die Reduzierung von blauem Licht und die Flicker-Free-Technologie sorgen für ein angenehmeres Seherlebnis bei längerer Nutzung und schützen die Augen vor Überanstrengung. Der G2770QSU-B6 eignet sich sowohl für Spiele als auch für den professionellen Einsatz und ist eine vielseitige Ergänzung für jedes Desktop-Setup.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama G-MASTER Red Eagle G2770QSU-B6 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1946260">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1946260</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1200:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0.2 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 19.25 cm x 43.8 cm
Gewicht	4.4 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC, Eyesafe Certified 2.0

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1946260">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1946260</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1200:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	0.2 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 217.4 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish
Besonderheiten	Adaptive-Sync-Technologie, Advanced Contrast Ratio (ACR), i-Style colour, HDCP, Reduzierung des blauen Lichtanteils, flimmerfreie Technologie, X-Res Technology, Eco Mode, Black Tuner
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 19.25 cm x 43.8 cm
Gewicht	4.4 kg

	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI Kopfhörer 4 x USB 3.2 Gen 1
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-3.5/+21.5
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Kabelmanagementsystem, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC, Eyesafe Certified 2.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	43.2 cm
Transportgewicht	6.1 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.