

Iiyama ProLite TF1215MC-B1 - LED-Monitor - 31 cm (12.1")

offener Rahmen - Touchscreen - 1024 x 768 - IPS - 540 cd/m² - 1000:1 - 25 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF1215MC-B1
EAN/UPC	4948570118007



Beschreibung

Der ProLite TF1215MC-B1 ist mit einem robusten Rahmen und einer kratzfesten Glasbeschichtung ausgestattet, damit garantiert er eine sehr hohe Haltbarkeit und eignet sich perfekt für den Einsatz in öffentlichen Bereichen mit hoher Beanspruchung. Querformat, Hochformat und Face-up-Ausrichtung gewährleisten Flexibilität bei jeder Art von Installation. Das Touch Display kann in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C betrieben werden und entspricht der Schutzklasse IP65, wodurch es staub- und wasserdicht von der Vorderseite her ist, was es zu einer zuverlässigen Lösung für Pick-up-Points und Kioske in öffentlichen Bereichen wie Tankstellen oder Bahnhöfen macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TF1215MC-B1 - LED-Monitor - 31 cm (12.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 31 cm (12.1") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	16 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	IPS
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.24 mm
Helligkeit	540 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	25 ms
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.85 cm x 4.15 cm x 24.8 cm
Gewicht	2.1 kg

Kennzeichnung

Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	16 kWh
Diagonalabmessung	31 cm (12.1")
Bildschirmtyp	IPS
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.24 mm
Helligkeit	540 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	450 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	25 ms
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.4 - 60 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	HDCP, High Frame Rate Control (Hi-FRC), Kantenglas, OSD sperren, fingerabdruckbeständig, Querformat, Hochformat, 6 mm Touch durch Glas, Touch durch Glas-Funktion
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.85 cm x 4.15 cm x 24.8 cm
Gewicht	2.1 kg

Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

Konnektivität

Schnittstellen	VGA DisplayPort HDMI USB Audio Line-Out
----------------	---

Mechanisch

VESA-Halterung	100 x 100 mm
----------------	--------------

Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	IP65-Schutz
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	10 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.55 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	43.5 cm
Transporttiefe	16.5 cm
Transporthöhe	35.5 cm
Transportgewicht	3.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.