

Synology Disk Station DS118 - NAS-Server

- 1 Schächte

SATA 6Gb/s - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Storage Systeme |
| Hersteller | Synology |
| Hersteller Art. Nr. | DS118 |
| EAN/UPC | 4711174722952 |



Beschreibung

Synology DS118 bietet ausgezeichnete Datenübertragungsraten und direkte 10-Bit-4K-H.265-Videotranskodierung.

Hauptmerkmale

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Synology Disk Station DS118 - NAS-Server - 0 TB |
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
| Gesamtspeicherkapazität | 0 TB |
| Max. unterstützte Kapazität | 12 TB |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 1 (Max) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.1 cm x 22.4 cm x 16.6 cm |
| Gewicht | 700 g |
| Prozessor | 1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz (Quad-Core) |
| Massenspeicher-Controller | SATA SATA 6Gb/s |
| Netzwerk | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
| Unterstützte IP-Kameras | 15 |
| RAM | 1 GB |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Speicherbetriebssystem | Synology DiskStation Manager |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
| Gesamtspeicherkapazität | 0 TB |
| Max. unterstützte Kapazität | 12 TB |

| | |
|--|--|
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 1 (Max) |
| Breite | 7.1 cm |
| Tiefe | 22.4 cm |
| Höhe | 16.6 cm |
| Gewicht | 700 g |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
| Prozessor / Speicher | |
| Installierte Prozessoren | 1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 |
| RAM | 1 GB DDR4 |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ | SATA |
| Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Netzwerk | |
| Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
| Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, SMB, NFS, SFTP |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH |
| Kompatibilität mit Netzwerk-Services | Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV) |
| Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WOL), Unterstützung für Access Control List (ACL), VPN-Server |
| Verschlüsselungsalgorithmus | SSL, TLS |
| Sicherheits-DVR | |
| Unterstützte IP-Kameras | 15 |
| Komprimierungsformat | MPEG-4, MPEG-2, H.264, H.265, VC-1 |
| Bildauflösung | 1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160 |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Erweiterungseinschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) |
| Schnittstellen | 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 3.0 - Type A |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzkabel |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter, geplantes Ein-/Ausschalten |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, BSMI Class B |
| Mitgeliefertes Zubehör | Zubehör-Set |

Stromversorgung

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Stromversorgungsgerät | Externes Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 9.4 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 4.22 Watt |
| Gestellte Leistung | 36 Watt |

Software / Systemanforderungen

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Speicherbetriebssystem | Synology DiskStation Manager |
|------------------------|------------------------------|

Herstellergarantie

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
|-------------------|------------------------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
| Geräusentwicklung | 16.7 dBA |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.