

# AVM FRITZ!Box 7510 - Wireless Router - DSL-Modem 1GbE - Wi-Fi 6 - 2,4 GHz - VoIP-Telefonadapter (DECT)



WLAN - Ethernet; WLAN; xDSL

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	AVM
Hersteller Art. Nr.	20002983
EAN/UPC	4023125029837

## Beschreibung

Am DSL- oder VDSL-Anschluss ist die FRITZ!Box 7510 zu Hause. Sie rüstet Ihr Heimnetz mit dem WLAN-Standard Wi-Fi 6 (WLAN AX) auf. Praktische Funktionen für Ihren Internetanschluss, eine vollwertige Telefonanlage und viele Komfort-Funktionen machen die FRITZ!Box 7510 zu einem kleinen Kraftpaket.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Box 7510 - Wireless Router - DSL-Modem - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - DSL-Modem
Gehäusotyp	Desktop
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, DHCP, DDNS
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	1 Telefon (FXS), DECT
Leistungsmerkmale	NAT Support, WOL, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, geeignet für Wandmontage, Vermaschtes Netz, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, WPS, DHCP-Server, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, DLNA-Support, IPSec-Unterstützung, Gästezugang, DynDNS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ax
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.8 cm x 15 cm x 3.7 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, DHCP, DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3
Leistungsmerkmale	NAT Support, WOL, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, geeignet für Wandmontage, Vermaschtes Netz, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, WPS, DHCP-Server, AVM Stick & Surf, Anrufbeantworter, DLNA-Support, IPSec-Unterstützung, Gästezugang, DynDNS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ax
<b>Kommunikationsformen</b>	
Typ	DSL-Modem
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL
Max. Datenübertragungsrate	300 Mbps
<b>IP-Telefonie</b>	
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	1 Telefon (FXS), DECT
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A WAN: 1 x DSL - RJ-45 Telefonleitung: 1 x RJ-11
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	6 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 1.5 m 1 x Telefonkabel - 4 m
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	FRITZ!OS
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	20.8 cm
Tiefe	15 cm
Höhe	3.7 cm
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.