

TP-LINK EAP615-Wall V1 - Accesspoint - Wi-Fi 6

2.4 GHz - 5 GHz - zur Wandmontage geeignet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	EAP615-WALL
EAN/UPC	4897098683606



Beschreibung

Erfüllen Sie die Anforderungen für flüssige Online-Aktivitäten für mehr Geräte zur gleichen Zeit. Die 802.11ax-Technologien wie 1024 QAM und lange OFDM Symbole ermöglichen es dem EAP, die Gesamtgeschwindigkeit von 1775 Mbit/s zu erreichen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link EAP615-Wall V1 - Accesspoint - Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s
Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 128 MAC Filtereingänge: 4000 SSIDs gesamt: 16
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.3 cm x 8.6 cm x 2 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Accesspoint
Breite	14.3 cm
Tiefe	8.6 cm
Höhe	2 cm
Netzwerk	
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Anschluss technik	Kabellos
Leitungskodierformat	OFDMA
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, NTP
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz

Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s
Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 128 MAC Filtereingänge: 4000 SSIDs gesamt: 16
WLAN-Rating	AX1800
Leistungsmerkmale	E-Mail-Meldung, Firmware aktualisierbar, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, Reset-Taste, dynamischer IP-Modus, Erkennung nicht autorisierter Zugriffspunkte, Captive Portal, Cloud-verwaltet, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Bandsteuerung, Wireless Scheduler, MAC Adressenauthentifizierung, nahtloses Roaming, Airtime Fairness, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, Guest Network
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
	Antenne
Antenne	Intern
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.