

Iiyama ProLite XUB2293HS-B6 - LED-Monitor - 54.5 cm (21.5")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XUB2293HS-B6
EAN/UPC	4948570124237



Beschreibung

Der Iiyama ProLite XUB2293HS-B6 ist ein vielseitiger 21,5-Zoll-Desktop-Monitor, der mit seinen Funktionen die Produktivität steigert. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 bietet er eine lebendige Full-HD-Darstellung, die durch eine Helligkeit von 300 cd/m² ergänzt wird, die eine klare Darstellung bei verschiedenen Lichtverhältnissen gewährleistet. Mit einer Reaktionszeit von 1 ms werden Bewegungsunschärfen minimiert, sodass er sich für schnelle Aktivitäten wie Spiele oder Videobearbeitung eignet. Dieser Monitor unterstützt HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse und bietet somit Flexibilität bei der Einrichtung. Die fortschrittliche IPS-Technologie ermöglicht einen weiten horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad, so dass mehrere Benutzer Inhalte ohne Verzerrungen betrachten können. Funktionen wie die Blue Light Reducer-Funktion und die Flicker-Free-Technologie tragen zu einem angenehmen Seherlebnis bei, während das 3-seitige, randlose Design jedem Arbeitsbereich eine elegante Ästhetik verleiht. Darüber hinaus ermöglichen die Höhen-, Neigungs-, Dreh- und Schwenkeinstellungen eine individuelle Einrichtung und sorgen für ergonomischen Komfort bei der Nutzung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite XUB2293HS-B6 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.5 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.5 cm (21.5")
Energielabel QR-Code URL	http://eprel.ec.europa.eu/qr/2013357
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	49.2 cm x 20.95 cm x 32.8 cm
Gewicht	3.9 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2013357
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	54.5 cm (21.5")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC, 96% sRGB
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 110 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Türkisch
Besonderheiten	Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), flimmerfreie Technologie, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, 3 Side Borderless Design, X-Res Technology, HDCP, Adaptive-Sync-Technologie
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.2 cm x 20.95 cm x 32.8 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	3.9 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.2 Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm, VESA
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 49.2 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 32.8 cm - Gewicht: 3.9 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 49.2 cm - Tiefe: 20.95 cm - Höhe: 47.85 cm - Gewicht: 3.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	62 cm
Transporttiefe	12.6 cm
Transporthöhe	39.5 cm
Transportgewicht	5.3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.