

# Fujitsu B2711 TS QHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI - DisplayPort - Lautsprecher - Satin Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	S26361-K1702-V160
EAN/UPC	4065221781158



## Beschreibung

Fujitsu B2711 TS QHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - Lautsprecher - Satin Black

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu B2711 TS QHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	60.17 kWh
Leistungsmerkmale	Stereo-Lautsprecher, Präsenzsensoren, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Satin Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	61.36 cm x 6.572 cm x 36.27 cm

Gewicht	5.37 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, cUL, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EN 62368-1, ISO 9241-307 Class 1

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr	60.17 kWh
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher, Präsenzsensoren, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 100 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	5000K, 6500K, 7500K
OSD-Sprachen	Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, Eco-Mode, Auto Brightness Control, ECO-Taste, blendfreie, Low Blue Light Mode, Workplace Lighting Guide, 24/7 Betriebsmodus, Delta E=2-Farbgenauigkeit
Farbe	Satin Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.36 cm x 6.572 cm x 36.27 cm - ohne Fuß
Gewicht	5.37 kg

## Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI DVI (Zweifach-Link) Audio Line-In 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream Kopfhörer USB 3.2 Gen 1 Upstream
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	345
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, cUL, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EN 62368-1, ISO 9241-307 Class 1
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	19.21 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.18 Watt
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 22.053 cm - Höhe: 51.225 cm - Gewicht: 7.46 kg Ohne Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 6.572 cm - Höhe: 36.27 cm - Gewicht: 5.37 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	22.6 cm
Transporthöhe	48 cm
Transportgewicht	9.9 kg
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
------------------	--------------------------

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

ENERGY STAR-Version	8.0
---------------------	-----

**Herstellergarantie**

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	5 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	35 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.