

OKI B512dn - Drucker - s/w - Duplex - LED - A4/Legal

1200 x 1200 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. - Kapazität: 630 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	OKI
Hersteller Art. Nr.	45762022
EAN/UPC	5031713063599



Beschreibung

Mit seiner sehr hohen Druckgeschwindigkeit, einer hohen monatlichen Auslastungskapazität und dem großen Fassungsvermögen der Standard-Papierkassette bewältigt der OKI B512dn auch hohe Druckvolumen mit Leichtigkeit. Dieser intelligente Drucker mit automatischem beidseitigem Druck hilft Papier einzusparen, optimiert die Geschwindigkeit und den Energieverbrauch anhand der Art der zu druckenden Dokumente und schaltet sich sogar über Nacht selbst aus. Mit serienmäßiger Gigabit-Netzwerk-Anbindung liefert der B512dn schnellen, hochwertigen Schwarzweißdruck für alle Benutzer im Büro - perfekt für Arbeitsgruppen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	OKI B512dn - Drucker - s/w - LED
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - s/w
Gewicht	13 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	210 x 1321 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	210 mm x 1321 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
Prozessor	667 MHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	3 GB
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Gesamte Medienkapazität	630 Blätter
Medienhandhabung	530-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten

Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 5500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple MacOS X 10.6.8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 38.7 cm x 39.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	87 x PCL 136 x PostScript 2 x Bitmap 1 x Strichcode
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, OCR-A, OCR-B, ZIP
Medienhandhabung	530-Blatt-Zuführung, Bypass-Fach für 100 Blätter
	Prozessor
Prozessor	667 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	3 GB
	Medienhandhabung
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	210 x 1321 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	210 mm x 1321 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm),

Statement (139.7 x 215.9 mm)

Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-9 (98 x 225 mm)
Gesamte Medienkapazität	630 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² 1 x automatisch - 530 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 105 g/m ²
Max. Medienkapazität	1160 Blätter
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 5500 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPsec
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	630 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	80 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.4 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple MacOS X 10.6.8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	30 dBA
Schallemission (Betrieb)	56 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	28.6 cm
Tiefe	38.7 cm
Höhe	39.4 cm
Gewicht	13 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.