

Delock Patch-Kabel - RJ-45 (M) neigbar bis zu 60° zu RJ-45 (M)

neigbar bis zu 60° - 50 cm - 3.8 mm - U/FTP - CAT 8.1 - schmal - halogenfrei - ohne Haken - geschirmt - Schwarz



Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	80939
EAN/UPC	4043619809394

Beschreibung

Das Delock 80939 Patchkabel bietet eine zuverlässige Lösung für Netzwerkanforderungen. Das mit geschirmten Steckern ausgestattete Kabel unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s und eignet sich damit für anspruchsvolle Anwendungen. Seine Spezifikation der Kategorie CAT 8.1 gewährleistet eine verbesserte Leistung in Rechenzentren und anderen Hochgeschwindigkeitsumgebungen.

Die LSZH-Ummantelung (Low Smoke Zero Halogen) macht das Kabel sicher für den Einsatz in Innenräumen und minimiert schädliche Emissionen im Falle eines Brandes. Das Kabel ist mit abgewinkelten RJ-45-Steckern ausgestattet, die eine einfachere Verbindung in engen Räumen ermöglichen, sowie mit geboosteten und knickfreien Designelementen, die die Haltbarkeit erhöhen. Dank der robusten Konstruktion mit vergoldeten Steckern und dem schlanken Profil ist dieses Patchkabel für verschiedene gewerbliche und private Einrichtungen geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock Patch-Kabel - 50 cm - Schwarz
Typ	Patch-Kabel - CAT 8.1
Technologie	U/FTP
Leistungsmerkmale	Schmal, halogenfrei, ohne Haken, geschirmt, bis zu 40 Gbps, abgeschirmte Anschlüsse
Länge	50 cm
Durchmesser	3.8 mm
Anschluss	RJ-45 - männlich - neigbar bis zu 60°
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich - neigbar bis zu 60°
Farbe	Schwarz
Verpackung	Zip-Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 8.1
Technologie	U/FTP
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	32
Beschichteter Stecker	Gold

Leistungsmerkmale	Schmal, halogenfrei, ohne Haken, geschirmt, bis zu 40 Gbps, abgeschirmte Anschlüsse
Länge	50 cm
Durchmesser	3.8 mm
Farbe	Schwarz
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich - neigbar bis zu 60°
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich - neigbar bis zu 60°
	Verschiedenes
Verpackungsdetails	Zip-Polybeutel
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.