

HP Color LaserJet Enterprise M856dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A3/Ledger - 1200 x 1200 dpi - bis zu 56 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 56 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0 -
Gigabit LAN - USB 2.0-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	T3U51A#B19
EAN/UPC	0193015438279

Beschreibung

Drucken Sie beeindruckende Farben und maximieren Sie die Betriebszeit des Druckers – jetzt mit HP Original JetIntelligence Toner-Technologie. Profitieren Sie von einer gleichbleibend schnellen Druckausgabe, brillanten Ausdrucken und den weltweit sichersten Druckern.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Enterprise M856dn - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Anz. an Nutzern	5 - 20 Nutzer
Gewicht	52.3 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	320 x 457.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	320 mm x 457.2 mm
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 4800
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja

Größe des Voranzeige-Displays	10.92 cm (4.3")
Prozessor	1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	1.5 GB (2 GB) - DDR3 SDRAM - SO DIMM 144-PIN
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	50.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Drucken von mobilem Gerät, Instant-On-Technologie, automatischer Papiersensor, Einbauschaft für Hardware-Erweiterung (2. Generation)
Systemanforderungen	Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.6 cm x 61 cm x 52 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Anz. an Nutzern	5 - 20 Nutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucker	
Größe des Voranzeige-Displays	10.92 cm (4.3")
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 4800
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Enthaltene Schriftarten	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Druckermerkmale	Drucken von mobilem Gerät, Instant-On-Technologie, automatischer Papiersensor, Einbauschaft für Hardware-Erweiterung (2. Generation)

Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	1.2 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	1.5 GB / 2 GB (Max)
Technologie / Formfaktor	DDR3 SDRAM - SO DIMM 144-PIN
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	320 x 457.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	320 mm x 457.2 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, RA3 (305 x 430 mm), Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 300 g/m ²
Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund - 80 lbs
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - 320 x 457.2 mm Gewicht: 60 g/m ² - 300 g/m ² - (16 Pfund (Min.) - 80 lbs (Max)) † Zufuhrfach: 1 x automatisch - 550 Blätter - 297 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m ² - 256 g/m ² - (16 Pfund (Min.) - 68 Pfund (Max))
Max. Medienkapazität	4450 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	50.000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SLP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 † 3 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A † 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

Verschiedenes

Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, GS, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, CECP, EN 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 61000-3-3:2013, CoC, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, LVD 2014/35/EU, ICES-003 issue 6 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 55032:2015 Class A, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
---------------	--

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	870 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	77 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.7 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.12, Apple macOS 10.13, Apple macOS Mojave 10.14
-------------------------------	--

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
---------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Standby)	33 dBA
Schallemission (Betrieb)	53 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	55.6 cm
Tiefe	61 cm
Höhe	52 cm
Gewicht	52.3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	78.6 cm
Tiefe (Versand)	73.6 cm

Höhe (Versand) 65.2 cm

Gewicht (Versand) 59.48 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.