

Iiyama ProLite T1634MC-B1S - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m² - 700:1 - 25 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T1634MC-B1S
EAN/UPC	4948570122110



Beschreibung

Iiyama ProLite T1634MC-B1S - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m² - 700:1 - 25 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz, Matte

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T1634MC-B1S - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrast	700:1
Reaktionszeit	25 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	12 V
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.1 cm x 20 cm x 28.55 cm
Gewicht	3.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	450 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	405 cd/m ²
Kontrast	700:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	25 ms (Gray-to-Gray)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 84 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	HDCP, Kantenglas, OSD sperren, HID Compliant, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Handschuhmodus, Querformat, wasserbeständig, 6 mm Touch durch Glas, 6-bit + Hi-FRC Color Depth, Stylus-Touchmodus, Beschichtung gegen Fingerabdrücke
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.1 cm x 20 cm x 28.55 cm
Gewicht	3.4 kg
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort VGA HDMI
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 90 % Lichtdurchlässigkeit
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, UKCA

Stromversorgung

Eingangsspannung	12 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	10 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows
-------------------------------	--------------------------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	44.5 cm
Transporttiefe	15 cm
Transporthöhe	35.5 cm
Transportgewicht	5.18 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.