

# DIGITUS Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

10 m - SFTP - CAT 6a - geschirmt - halogenfrei - geformt - ohne Haken - Grau

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-1644-A-100CL
EAN/UPC	4016032464709



## Beschreibung

Die DIGITUS Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS CAT 6A Verkabelung. Darüber hinaus werden die Kabel Component Level getestet, d. h. die Bestandteile der Kabel werden zusätzlich einzelnen Tests unterzogen. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Patch-Kabel - 10 m - Grau
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	SFTP-Kabel
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Geschirmt, halogenfrei, geformt, ohne Haken, Knickschutzmanschette, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Verriegelungsschutz, feuerbeständig, Kupferleiter, auf Komponentenebene getestet
Länge	10 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Grau

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	SFTP-Kabel
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	26
Drähte pro Kabel	8 Drähte

Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale	Geschirmt, halogenfrei, geformt, ohne Haken, Knickschutzmanschette, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Verriegelungsschutz, feuerbeständig, Kupferleiter, auf Komponentenebene getestet
Länge	10 m
Farbe	Grau
	<b>Konnektivität</b>
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	ISO/IEC 11801, halogenfrei, EN 50173 - bis zu 500 MHz
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportgewicht	320 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.