

HP E27d G4 Advanced Docking Monitor - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

 $2560 \times 1440 \ QHD \ @ \ 60 \ Hz$ - IPS - $300 \ cd/m^2$ - 1000:1 - $5 \ ms$ - HDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz

Gruppe TFTs

Hersteller HP

Hersteller Art. Nr. 6PA56AA#ABB

EAN/UPC 0193808615399



Beschreibung

Hauptmerkmale

Bring mit der praktischen, Kabelgewirr-freien Konnektivität des HP E27d G4 QHD USB-C Docking-Monitors Freude auf deinen Schreibtisch. Füge dem Display dein alltägliches Zubehör hinzu und schließe dann mit nur einem USB-C Kabel deinen PC an. Praktisch für die IT-Abteilung: Sie kann HP Geräte von jedem Ort im Netzwerk per Remote-Zugriff über RJ-45 verwalten.

F

Produktbeschreibung	HP E27d G4 Advanced Docking Monitor - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	43 kWh
Leistungsaufnahme im Ein- Zustand	25.7 W
Leistungsmerkmale	Mikrofon, IR-Kamera, USB-C-Hub, USB PD 100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz



Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe) - mit Fuß

61.36 cm x 4.85 cm x 53.54 cm

Gewicht

8.2 kg

Lokalisierung

Englisch / Europa

Kennzeichnung

Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, E-Standby, CEC, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, BIS,

halogenarm, DisplayPort 1.2

Ausfii	hrlia	ha [) a+ai	۱۵.
AIISIII		112	ленан	15

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieverbrauch pro Jahr	43 kWh
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon, IR-Kamera, USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	109
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 90 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	6500K
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, extrem schmale Blende an drei Seiten, Windows 10 Hello, USB-C-Spannungsversorgung bis zu 100 W, 99 % sRGB Farbraum
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.36 cm x 4.85 cm x 53.54 cm - mit Fuß



Gewicht	8.2 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort-Ausgang DisplayPort HDMI 4 x USB 3.0 Downstream USB-C 3.1 Gen 2 Upstream (bis zu 100 W) USB-C 3,1 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) Kombinierter Kopfhörer-/-Mikrofonstecker
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	60
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m \mid 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m \mid 1 x USB 3.1 Gen 2-Kabel - 1 m
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, E-Standby, CEC, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, ISC, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein- Zustand	25.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	80 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	HP Display Assistant
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 4.85 cm - Höhe: 53.54 cm - Gewicht: 8.2 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 4.85 cm - Höhe: 36.6 cm - Gewicht: 5.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	69.6 cm



Transporttiefe	46.9 cm
Transporthöhe	27.5 cm
Transportgewicht	13.3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.